1 - Antes de comenzar

1.1 - Material

Material necesario :



Accesorios (Opcional) :



1.2 - Inserción de los cartuchos

Apagar el difusor para realizar el cambio de cartucho

OK



Inserción / Extracción **Perpendicular**

NO



Inserción / Extracción **Diagonal**

Conexión o frontal dañado

1.3 - Emplazamiento del difusor : ① Soporte ② Colocación ③ Pared



NO

① Sobre el suelo



② Flujo hacia el exterior



③ Cerca de una zona de calor



④ Cerca de bomba de aire acondicionado



⑤ Flujo obstruido

1.4 - Al encender



2 - Uso

2.1 - Reactivación del teclado

▶ **30 segundos** sin utilizar el teclado…

...Bloqueo automático

▶ Apretar **2 veces en la tecla OK**...



...Para desbloquear el teclado

2.2 - Ajustes rápidos (sin programación)

INTENSIDAD



POTENCIA / SUPERFICIE : Volumen a ambientar



2.3 - No huele : consultar la pantalla



A - Detección errónea del cartucho... **...Colocar de nuevo el cartucho perpendicularmente**



B - Cartucho vacío : la pantalla parpadea… **...insertar un nuevo cartucho**

Apagar el difusor para realizar el cambio de cartuchos



C - Otros : ver instrucciones de montaje



D - Extravío del manual de instrucciones



info@promoplus-sm.com

Contactar con el distribuidor